

VOLUCO

Indirect gestookte boiler



Eigenschappen:

- RVS tank AISI 316.
- Gepassiveerde lasnaden.
- Geen anode .
- Enkele scheiding.
- Aanvoer en retour 1" binnendraad aansluitingen.
- Water aansluitingen tot 200 liter ¾" daarboven 1" binnendraad.
- Inspectieluik 100 x 150 mm.
- Verstelbare voetsteunen.
- Mogelijkheid voor het aansluiten van een warmwater circulatie leiding.

Model	Afmetingen l x h x d (mm)	Gewicht. (kg)	Artikel nr.
VOLUCO 120 liter	550 x 924 x 571	33,0	200 850 120
VOLUCO 160 liter	550 x 1174 x 571	45,0	200 850 160
VOLUCO 200 liter	550 x 1524 x 571	48,0	200 850 200
VOLUCO 300 liter	705 x 1510 x 725	69,0	200 850 300
VOLUCO 400 liter	785 x 1518 x 825	107,0	200 850 400
VOLUCO 500 liter	785 x 1782 x 825	124,0	200 850 500

Telefoon:
085 - 303 74 50

Website:
www.masterwatt.nl

Riga 4/A
2993 LW BARENDRECHT

Postadres:
Postbus 375
2990 AJ BARENDRECHT

Bankrekening:

IBAN NL12RABO0312456239
BIC RABONL2U
t.n.v. Masterwatt B.V.

KvK-nr. 66786592
BTW-nr.: NL856697163B01