

# SUBLIME

## Elektrische radiator met warmteopslag



### Werking

De elektrische radiatoren met warmteopslag van Masterwatt zijn uniek en onderscheidend. Waar de veel radiatoren weinig massa hebben, zijn onze radiatoren zijn voorzien van elementen van keramiek en aluminium.

Deze elementen zijn uitstekend in staat warmte vast te houden, waardoor er een optimale afgifte ontstaat. Er wordt 50% als stralingswarmte afgegeven en 50% als convectiewarmte. De radiatoren hebben hiermee een zelfde werking als traditionele water-gevoerde radiatoren. 100% van gebruikte elektriciteit wordt omgezet in warmte. Onze radiatoren zijn hiermee duidelijk energiezuiniger dan radiatoren zonder warmte-opslag.

De radiatoren zijn opgebouwd uit hoogwaardig gegalvaniseerd staal, waardoor roesten onmogelijk is. De bevestiging van het plaatmateriaal gebeurt door middel van puntlassen, en worden dusdanig aan elkaar bevestigd dat er geen werking op kan treden. Vervelende geluiden als gevolg van opwarmen en afkoelen van de radiatoren zal bij onze radiatoren niet optreden.

De afwerking is van de radiator is een hoogwaardige poedercoating, waarop 10 jaar garantie wordt gegeven. Alle radiatoren worden geleverd in de kleur RAL 9003 (signaalwit), maar op aanvraag zijn alle 900 RAL-kleuren leverbaar. Tevens is elke radiator voorzien van een 1,5 meter lange kabel met stekker. De radiator kan daarmee direct aangesloten en gebruikt worden.



Telefoon:  
085 - 303 74 50

Website:  
[www.masterwatt.nl](http://www.masterwatt.nl)

Riga 4/A  
2993 LW BARENDRECHT

Postadres:  
Postbus 375  
2990 AJ BARENDRECHT

### Bankrekening:

**IBAN** NL12RABO0312456239  
**BIC** RABONL2U  
t.n.v. Masterwatt B.V.

KvK-nr. 66786592  
BTW-nr.: NL856697163B01

## SUBLIME PLUS



### Eigenschappen:

- Open raam detectie.
- Voorzien van timer om onnodig gebruik te voorkomen (per 1/2u instelbaar tot 72 uur).
- Proportionele thermostaat regelt op 0,3 graden wat nooit een geheel uur zijn kWh verbruikt. Op een uur volledige warmtevraag zal er in het eerste uur circa 40minuten stroom verbruikt worden.
- Uitgebreide 24/7 thermostaat.
- Ingebouwde elektronische thermostaat met standen comfort, economy en vorstbeveiliging.
- Voorzien van hoogwaardige keramische elementen voor een optimale warmteafgifte.
- Twin overheat beveiliging.
- Muurbevestiging of vrijstaand mogelijk.

Model	Vermogen (kW)	afmetingen l x h x d (mm)	gewicht kg	artikel nr.
SBL 750 PLUS	0,75	750 x 500 x 90	13,5	429 756 311
SBL 1000 PLUS	1,00	750 x 500 x 90	13,5	429 756 312
SBL 1200 PLUS	1,20	750 x 500 x 90	13,5	429 756 313
SBL 1500 PLUS	1,50	1050 x 500 x 90	15,5	429 756 314
SBL 2000 PLUS	2,00	1050 x 500 x 90	15,5	429 756 316
<b>Ook verkrijgbaar in verticaal:</b>				
SBL 1200 V PLUS	1,2	500 x 1050 x 80	15,5	429 756 317