

# SUBLIME

## Elektrische radiator met warmteopslag



### Werking

De elektrische radiatoren met warmteopslag van Masterwatt zijn uniek en onderscheidend. Waar de veel radiatoren weinig massa hebben, zijn onze radiatoren zijn voorzien van elementen van keramiek en aluminium.

Deze elementen zijn uitstekend in staat warmte vast te houden, waardoor er een optimale afgifte ontstaat. Er wordt 50% als stralingswarmte afgegeven en 50% als convectiewarmte. De radiatoren hebben hiermee een zelfde werking als traditionele water-gevoerde radiatoren. 100% van gebruikte elektriciteit wordt omgezet in warmte. Onze radiatoren zijn hiermee duidelijk energiezuiniger dan radiatoren zonder warmte-opslag.

De radiatoren zijn opgebouwd uit hoogwaardig gegalvaniseerd staal, waardoor roesten onmogelijk is. De bevestiging van het plaatmateriaal gebeurt door middel van puntlassen, en worden dusdanig aan elkaar bevestigd dat er geen werking op kan treden. Vervelende geluiden als gevolg van opwarmen en afkoelen van de radiatoren zal bij onze radiatoren niet optreden.

De afwerking is van de radiator is een hoogwaardige poedercoating, waarop 10 jaar garantie wordt gegeven. Alle radiatoren worden geleverd in de kleur RAL 9003 (signaalwit), maar op aanvraag zijn alle 900 RAL-kleuren leverbaar. Tevens is elke radiator voorzien van een 1,5 meter lange kabel met stekker. De radiator kan daarmee direct aangesloten en gebruikt worden.



Telefoon:  
085 - 303 74 50

Website:  
[www.masterwatt.nl](http://www.masterwatt.nl)

Riga 4/A  
2993 LW BARENDRECHT

Postadres:  
Postbus 375  
2990 AJ BARENDRECHT

### Bankrekening:

**IBAN** NL12RABO0312456239  
**BIC** RABONL2U  
t.n.v. Masterwatt B.V.

KvK-nr. 66786592  
BTW-nr.: NL856697163B01

## SPECIAL SUBLIME GBS



### Eigenschappen:

- Geen eigen temperatuur regeling.
- Alleen voor situaties met een gebouw beheer systeem waar de voeding wordt ingeschakeld op basis van ruimtetemperatuur.
- Voorzien van 1,5 meter snoer net randaarde stekker.
- 10 jaar garantie op de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische componenten.
- Er dient een temperatuur opnemer aanwezig te zijn die verbonden zit aan het gebouw beheer systeem.

Model	Vermogen (kW)	afmetingen l x h x d (mm)	gewicht (kg)	artikel nr.
SBL 750 GBS	0,75	750 x 500 x 90	13,5	429 756 331
SBL 1000 GBS	1,00	750 x 500 x 90	13,5	429 756 332
SBL 1200 GBS	1,20	750 x 500 x 90	13,5	429 756 333
SBL 1500 GBS	1,50	1050 x 500 x 90	15,5	429 756 334
SBL 2000 GBS	2,00	1050 x 500 x 90	15,5	429 756 336

### Ook verkrijgbaar in verticaal:

SBL 1200 V GBS	1,2	500 x 1050 x 80	15,5	429 756 337
----------------	-----	-----------------	------	-------------