

Elektrische doorstroomer voor tapwater



Warmtapwater is een vanzelfsprekendheid in ieder huishouden. De warmtapwater-doorstroomers van Masterwatt voorzien in deze behoefte, op een zeer energiezuinige manier, zonder gebruik van een gasaansluiting.

De elektrische doorstroomers van Masterwatt hebben vele voordelen ten opzichte van andere warmwatertoestellen. De toestellen hebben geen warm water voorraad en alle warmte van de elektrische elementen wordt volledig afgegeven. Het gevolg is dat het rendement van de doorstroomerverwarmer hoger is dan van ieder ander soort warmwatertoestel. Bij de elektronisch gestuurde uitvoeringen met vermogensinstelling en uitgebreid display is het meer dan 98%.

De temperatuurvariaties van het water zijn hier te verwaarlozen en er stroomt nooit onbedoeld warmer water uit dan is ingesteld.

De toestellen zijn klein van omvang en fraai in design. Ze zijn in verschillende vermogens en voor verschillende toepassingen te verkrijgen, voorzien van analoge of digitale bediening.

FOCUS LCD ELECTRONIC



Eigenschappen:

- Energylabel A.
- IP 25 beschermingsklasse.
- LCD display voor alle instellingen en informatie..
- Watertemperatuur met stappen van 1°C in te stellen tussen 30 en 60°C.
- Aflezen van de volumestroom en van in en uitgaande temperaturen.
- Het apparaat moduleert het vermogen op basis van volumestroom, gevraagde en aangeleverde temperatuur. Daardoor ook zeer geschikt als na verwarmers bij een zonneboiler, of andere duurzame warmwaterbereider (gebruik hierbij wel altijd een mengventiel vóór de doorstromer).
- Maximale inlaattemperatuur tot 60°C .
- Ingebouwde prioriteitsschakeling om een ander (compatibel) apparaat uit te schakelen tijdens tapwaterbereiding,
- De maximale toegestane druk voor doorstromers bedraagt 6 Bar.
- Ingebouwde maximale temperatuur en druk beveiliging.

Model	Vermogen (kW)	Afmetingen l x h x d (mm)	Voltage	Artikel nr.
Focus LCD 9/11/12/15	9/11/12/15	245 x 440 x 126	400V 3N	200560015
Focus LCD 17/18/21/24	17/18/21/24	245 x 440 x 126	400V 3N	200560024
Focus LCD 27	27	245 x 440 x 126	400V 3N	200560027

Optioneel.

Aansluit set onder Focus	200 900 001
--------------------------	-------------