

Calida Mobile

Mobiele elektrische verwarmingscentrale



Omschrijving:

De volledig elektrisch bestuurd verwarmingscentrale beschikt over een nieuwe Multi besturing met geïntegreerde droogstook protocol voor vloerverwarming alsmede de mogelijkheid van vrije programmering van maximaal 60 dagen. Deze set is compleet voorzien van alle benodigde appendages; inregelkranen, expansievat, AVDO, overstortventiel en een complete set van 5 meter flexibele slangen om het toestel aan te sluiten op een installatie.

Eigenschappen:

- Inclusief 5 meter snoer met krachtstroomstekker.
- Ultralichte constructie slechts 32kg – dus kan door een persoon worden verplaatst en bediend.
- Volledig automatische vermogensaanpassing. Intelligente vermogensbesturing in 6 modulerende fasen.
- Handmatige vermogensinstelling. Instelbaar in 12 kW (20A) en 24 kW (35A).
- Rookgasvrij werken. Elektrisch aangedreven installatie – dus ideaal voor de opstelling in gebouwen en gesloten ruimtes.
- Voorzien van 10 inch touchscreen scherm met afdekking ter bescherming
- Compleet geleverd incl. alle benodigde appendages: expansievat, AVDO en inregelkranen.

Model	Vermogen (kW)	Afmetingen b x h x d (mm)	Gewicht (kg)	Artikel nr.
Calida mobile	12 / 24	515 x 1170 x 520	32	750 000 670
Slangen set		5 meter		750 000 671
Stekker adapter				750 000 672