Prestatieverklaring

SYN-BMI-026-CE

DIVOROLL KOMPAKT

1. UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE

SYN-BMI-026-CE

2. BEOOGD(E) GEBRUIK(EN)

Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen

3. FABRIKANT

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID

systeem 3

5. GEHARMONISEERDE NORM

EN 13859-1:2010

6. AANGEMELDE INSTANTIE(S)

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX

0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ian Hind

in Luxembourg

op 20.12.2024

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

7. AANGEGEVEN PRESTATIE

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES
Brandgedrag	Klasse E
Waterdoorlating	W1
Treksterkte (langsrichting)	280 +30/-30 N/50mm
Treksterkte (dwarsrichting)	230 +30/-30 N/50mm
Rek (langsrichting)	60 +15/-15 %
Rek (dwarsrichting)	75 +15/-15 %
Nageldoorscheursterkte (langsrichting)	180 +30/-30 N
Nageldoorscheursterkte (dwarsrichting)	180 +30/-30 N
Water doordringing na kunstmatige veroudering	W1
Treksterkte (langsrichting) na kunstmatige veroudering	230 +30/-30 N/50mm
Treksterkte (dwarsrichting) na kunstmatige veroudering	200 +30/-30 N/50mm
Rek (lengterichting) na kunstmatige veroudering	40 +15/-15 %
Rek (dwarsrichting) na kunstmatige veroudering	50 +15/-15 %
Flexibiliteit bij lage temperatuur	-20 C°

GEHARMONISEERDE NORM: EN 13859-1:2010

Versienummer 1/2024