



# Prestatieverklaring

SYN-BMI-031-CE

DIVOROLL UNIVERSAL HYPER

## 1. UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE

SYN-BMI-031-CE

## 2. BEOOGDE TOEPASSING

Onderdakfolies voor schubvormig gelegde dakbedekkingen op hellende daken

## 3. NAM EN CONTACTADRES VAN DE FABRIKANT

BMI Group Operations SARL  
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg  
Luxembourg

## 4. HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID

systeem 3

## 5. GEHARMONISEERDE NORM

EN 13859-1:2010

## 6. CERTIFICERING INSTANTIE

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX 0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ian Hind

in Luxembourg  
op 26.09.2024

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

## 7. GEDECLAREERDE PRESTATIE

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES
Brandweerstand	Klasse E
Waterdichtheid	W1
Treksterkte MR	450 +30/-30 N/50mm
Treksterkte DR	390 +30/-30 N/50mm
Rek MR	20 +5/-5 %
Rek DR	15 +5/-5 %
Nagelscheursterkte MR	340 +30/-30 N
Nagelscheursterkte DR	360 +30/-30 N
Waterdampdoorlatendheid na veroudering	W1
Treksterkte MR na veroudering	400 +30/-30 N/50mm
Treksterkte DR na veroudering	340 +30/-30 N/50mm
Rek MR na veroudering	15 +5/-5 %
Rek DR na veroudering	10 +5/-5 %
Flexibiliteit bij lage temperatuur	-20 C°

GEHARMONISEERDE NORM: EN 13859-1:2010