Prestatieverklaring

SYN-BMI-028-CE

DIVOROLL UNIVERSAL+

1. UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE

SYN-BMI-028-CE

2. BEOOGDE TOEPASSING

Onderdakfolies voor schubvormig gelegde dakbedekkingen op hellende daken

3. NAM EN CONTACTADRES VAN DE FABRIKANT

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID

systeem 3

5. GEHARMONISEERDE NORM

EN 13859-1:2010

6. CERTIFICERING INSTANTIE

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX

0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ian Hind

in Luxembourg

op 26.09.2024

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

7. GEDECLAREERDE PRESTATIE

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES
Brandweerstand	Klasse E
Waterdichtheid	W1
Treksterkte MR	450 +30/-30 N/50mm
Treksterkte DR	360 +30/-30 N/50mm
Rek MR	15 +5/-5 %
Rek DR	15 +5/-5 %
Nagelscheursterkte MR	350 +30/-30 N
Nagelscheursterkte DR	370 +30/-30 N
Waterdampdoorlatendheid na veroudering	W1
Treksterkte MR na veroudering	400 +30/-30 N/50mm
Treksterkte DR na veroudering	320 +30/-30 N/50mm
Rek MR na veroudering	10 +5/-5 %
Rek DR na veroudering	10 +5/-5 %
Flexibiliteit bij lage temperatuur	-20 C°

GEHARMONISEERDE NORM: EN 13859-1:2010

Versienummer 1/2024